



COSTA

Piec na pellet

PERFEKCJA
W KAŻDYM CALU!



Wysoka sprawność

Nowoczesna regulacja oraz odpowiednia konstrukcja gwarantują wysoką sprawność co umożliwia szybkie wytwarzanie dużej ilości gorącego powietrza oraz spore oszczędności.



System Czysta Szyba

Odpowiednia konstrukcja komory spalania, wielostopniowa modulacja oraz system soft start gwarantują, że szyba jest długo czysta i pozwala się cieszyć widokiem płomieni.



Nowoczesna regulacja

Wielostopniowa modulacja, system soft start, obniżenia nocne, ECO tryb, tygodniowy harmonogram oraz pilot w standardzie zapewniają łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę.



Silent system

Wysokiej klasy podzespoły takie jak wyciszony motor-reduktor czy poprzeczny wentylator zapewniają cichą pracę piecyka.



bordo - RAL 3004



antracit - RAL 9005



vanilla - RAL 1015






Parametr:


Sprawność:
 Nominalna moc cieplna :
 Nominalna moc cieplna przy mocy obniżonej:
 Pobór paliwa przy mocy nominalnej:
 Szerokość:
 Wysokość:
 Głębokość:
 Średnica wylotu spalin zew.:
 Średnia temperatura spalin dla mocy nominalnej:
 Średnia temperatura spalin dla mocy obniżonej:
 Przepływ masy spalin przy mocy nominalnej:
 Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 13% O₂):
 Wymagany ciąg kominowy:
 Poziomy hałas:
 Napięcie przyłączeniowe:
 Izolacja elektryczna:
 Pobór energii elektrycznej – wentylatory + motoreduktor:
 Pobór energii elektrycznej – zapalarka:
 Zakres temperatur otoczenia:
 Zakres wilgotności otoczenia:

Unit:

Unit:	Costa
%	85,5
kW	7,5
kW	4
kg/h	ok. 1,8
mm	500
mm	930
mm	520
mm	80
°C	190
°C	125
g/s	7
mg/m ³	233
Pa / mbar	1 ÷ 5 / 0,01 ÷ 0,05
dB	poniżej 75
	1 PEN ~50Hz 230V TN-S
	IP 20
W	135
W	170
°C	15 ÷ 40
%	10 ÷ 90% wilgotności względnej bez kondensacji

HKS LAZAR Spółka z o. o.

 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wodzisławska 15B

 +48 32 47 57 123
 +48 32 47 29 578

 sekretariat@hkslazar.pl

